



RELAÇÃO DE MÁQUINAS

Confira abaixo a relação de equipamentos disponibilizados no setor de usinagem.

DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	CAPACIDADE
TRIDIMENSIONAL	SEREIN	CROMABR 4.7.4	X = 400mm, Y = 700mm, Z = 400mm
DURÔMETRO	MITUTOYO	92169	ROCKWELL C, BRINELL
CENTRO DE USINAGEM	ROMI	D600	X = 600mm, Y = 530mm, Z = 580mm, Cap. = 800Kg
CENTRO DE USINAGEM	ROMI	D600	X = 600mm, Y = 530mm, Z = 580mm, Cap. = 800Kg
CENTRO DE USINAGEM	ROMI	D1000	X = 1020mm, Y = 610mm, Z = 640mm, Cap. = 1000Kg
CENTRO DE USINAGEM	ROMI	D1000	X = 1020mm, Y = 610mm, Z = 640mm, Cap. = 1000Kg
CENTRO DE USINAGEM	ROMI	D1250	X = 1270mm, Y = 610mm, Z = 640mm, Cap. = 1400Kg
CENTRO DE USINAGEM	TRAVIS	M2000	X = 2000mm, Y = 870mm, Z = 710mm, Cap. = 1600Kg
TORNO CNC	ROMI	G260	Ø260mm x 500mm
TORNO CNC	ROMI	G260	Ø260mm x 500mm
TORNO CNC	ROMI	G280	Ø280mm x 540mm
TORNO CNC	ROMI	CENTUR 40RV	Ø380mm x 800mm
TORNO CONVENSIONAL	TIMEMASTER	CDS760C	Ø900mm (cava), Ø760mm x 3000mm
TORNO CONVENSIONAL	QUAZAR	C6246ZX	Ø700mm (cava), Ø460mm x 1500mm
TORNO CONVENSIONAL	QUAZAR	C6246ZX	Ø700mm (cava), Ø460mm x 1500mm
TORNO CONVENSIONAL	CLEVER	L-30200A	Ø750mm (cava), Ø600mm x 5000mm
TORNO CONVENSIONAL	NARDINI	ND325	Ø830mm (cava), Ø650mm x 2200mm
FRESADORA FERRAMENTEIRA	PROMILL	5VI	X = 1210mm, Y = 415mm, Z = 406mm, Cap. = 350Kg
FRESADORA FERRAMENTEIRA	VEKER	420I	X = 900mm, Y = 420mm, Z = 400mm, Cap. = 300Kg
RETÍFICA PLANA	FERDIMAT	T104	X = 1000mm, Y = 465mm, Z = 500mm
RETÍFICA PLANA	MITUTOYO	MSG600	X = 600mm, Y = 200mm, Z = 250mm
RETÍFICA CILÍNDRICA	TOS HOSTVAR	2UDP2500	Ø300mm x 500mm
RETÍFICA CILÍNDRICA	TOS HOSTVAR	2UDP21000	Ø300mm x 1000mm
SERRA DE FITA VERTICAL	GROB	28	X = 500, Y = 600mm, Z = 250mm
SERRA DE FITA AUTOMÁTICA	FRANHO	SF-250A	X = 250mm, Y = 250mm, 6000mm
SERRA DE FITA HORIZONTAL	FRANHO	FRH260	X = 250mm, Y = 250mm, 6000mm
FURADEIRA RADIAL	DONAU	DR 32	X = 580mm, Y = 580mm, Z = 200mm
PRENSA HIDRÁULICA	CIOLA	4CA_40A	X = 400mm, Y = 400mm, Z = 300mm
CHAVETEIRA VERTICAL	TRATMETAL	TM 200	Ø400mm x 300mm
CHAVETEIRA BROCHADEIRA	TEKAIMEC	TCI 400 AM	Ø400mm x 300mm
AFIADORA DE FERRAMENTAS	ATLASMAQ	20B	-
ELETROEROSÃO PENETRAÇÃO	ENGEMAQ	EDM 840 NC	X = 300mm, Y = 200mm, Z = 150mm
ELETROEROSÃO PENETRAÇÃO	ENGEMAQ	EDM 200	X = 530mm, Y = 350mm, Z = 250mm
ELETROEROSÃO A FIO	ROBOCUT	α-0iC	X = 320mm, Y = 220mm, Z = 180mm